


Voedingskabel

ECO-FLEX 1x Dca

Starkstromkabel, VPE-isolierd met feindrähtigen Cu-Leitern, halogenfrei

0.6/1 kV



Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Geleidermateriaal	Koper	
Oppervlakte geleider	Blank	
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel	
Geleidervorm	Rond	
Aantal aders	1	Stck
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee	
Adercodering	Kleur	
Aderscherd	Nee	
Glasvezelelement	Nee	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee	
Binnenveldsturing	Nee	
Buitenveldsturing	Nee	
Scherd	Nee	

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Concentrische geleider	Geen	
Bewapening	Nee	
Mantelmateriaal	Polyolefine	
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)	
Mantelkleur	Grijs	
Geleidende coating	Nee	
Geleider langswaterdicht	Nee	
Afscherming langswaterdicht	Nee	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3-24	
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90	°C
Nom. spanning U0	0,6	kV
Nom. spanning U	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	5	x Außen-Ø

Product			Verpakking		
Nom. geleiderdoorsnede (in mm ²)	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Nettogewicht (in kg)
16	10	190,01	Ring, Trommel	Snijlengte	190
70	17	698,91	Ring, Trommel	Snijlengte	699
70	17	698,91	Ring, Trommel	Snijlengte	699

Product			Verpakking		
Nom. geleiderdoorsnede (in mm ²)	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Nettogewicht (in kg)
70	17	698,91	Ring, Trommel	Snijlengte	699
95	19	914,77	Ring, Trommel	Snijlengte	915
95	19	914,77	Ring, Trommel	Snijlengte	915
95	19	914,77	Ring, Trommel	Snijlengte	915
120	21	1.153,3	Ring, Trommel	Snijlengte	1.153
120	21	1.153,3	Ring, Trommel	Snijlengte	1.153
120	21	1.153,3	Ring, Trommel	Snijlengte	1.153
150	23	1.426,5	Ring, Trommel	Snijlengte	1.427
150	23	1.426,5	Ring, Trommel	Snijlengte	1.427
150	23	1.426,5	Ring, Trommel	Snijlengte	1.427
150	23	1.426,5	Ring, Trommel	Snijlengte	1.427
185	24	1.718	Ring, Trommel	Snijlengte	1.718
240	29	2.302,7	Ring, Trommel	Snijlengte	2.303
240	29	2.302,7	Ring, Trommel	Snijlengte	2.303
240	29	2.302,7	Ring, Trommel	Snijlengte	2.303
240	29	2.302,7	Ring, Trommel	Snijlengte	2.303