

Voedingskabel

Starkstromkabel, VPE-isolierd met Cu-Leitern

N2XY-J

0.6/1 kV



Nach VDE 0276 Teil 603. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser und in Beton

| Kenmerken | Specificaties | Eenheid |
|---|-------------------------|---------|
| Geleidermateriaal | Koper | |
| Oppervlakte geleider | Blank | |
| Geleidervorm | Rond | |
| Aantal aders | 5 | Stck |
| Adercodering | Kleur | |
| Aderscherd | Nee | |
| Glasvezelelement | Nee | |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Nee | |
| Binnenveldsturing | Nee | |
| Buitenveldsturing | Nee | |
| Scherd | Nee | |
| Concentrische geleider | Geen | |
| Bewapening | Nee | |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) | |

| Kenmerken | Specificaties | Eenheid |
|--|--------------------------|-----------|
| Specificatie mantelmateriaal | Overig | |
| Mantelkleur | Zwart | |
| Geleidende coating | Nee | |
| Geleider langswaterdicht | Nee | |
| Afscherming langswaterdicht | Nee | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Fca | |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee | |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 | |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee | |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 | °C |
| Nom. spanning U0 | 0,6 | kV |
| Nom. spanning U | 1 | kV |
| Zul. Kurzschlußtemperatur | 250 | °C |
| Ader-Isolation | XLPE (VPE) | |
| Biegeradius min. | 12 | x Außen-Ø |
| Paletteinheit | 2.000 | m |
| Außendurchmesser | 752 | mm |
| Kerndurchmesser | 315 | mm |
| Höhe | 419 | mm |
| Bruttogewicht pro Paletteinheit | 752,48 | kg |

| Product | | | | Verpakking | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| Nom. geleiderdoorsnede (in mm²) | Buitendiameter circa (in mm) | Gewicht (in kg/km) | Samenstelling geleider | Verpakking | Standaardlengte (in m) | Nettogewicht (in kg) |
| 4 | 14 | 339,52 | Klasse 1 = massief | Trommel | 500 | 170 |
| 16 | 21 | 1.017,3 | Klasse 2 = samengeslagen | Ring, Trommel | Snijlengte | 1.017 |